


SIN-HL

вращающийся закрытый гидроцилиндр

- “ПОГРАНИЧНЫЙ” зажим
- до 70 бар
- центральное отверстие для подачи компонентов
- контроль хода поршня бесконтактным переключателем или линейным датчиком положения



Применение/преимущество для покупателя

- привод для механизированных патронов с “пограничным” зажимом тонкостенных деталей в комплекте с SMW-AUTOBLOK патроном типа KNCS-N, KNCS-NB, KNCS-NBX, HFK-N, IEP или TS
- для патронов с закрытым или частично закрытым центром

Технические характеристики


- симметричные камеры поршня для “пограничного” зажима
- диапазон давления 8–70 бар
- горизонтальный и вертикальный вариант установки
- предохранительный и клапан сброса избыточного давления
- центральное отверстие для СОЖ, масла или воздуха с резьбовым соединением для вращающейся муфты, задняя посадка на болты
- контроль хода поршня через бесконт. переключатели или линейный датчик положения, требуется фильтр 10 мкм в магистрали высокого давления.
- использовать масло HM32 ISO 3448

Стандартный комплект

гидроцилиндр с закрытым центром с контролем хода поршня и крепежными болтами (без бесконтактных переключателей)

Пример заказа

закрытый цилиндр
SIN-HL 125 ид. No. 33093812
с вращающейся муфтой (опция)




Размеры и технические данные

SMW-AUTOBLOK тип	ид. No.	A	B	C3	D3	E	F	F1	G	G1	H	I	K1	K2	K3	M	O	Q
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	мм
SIN-HL 85	33093809	85	80	120	11	140	M24	M16x1.5 LH	32	30 x 10	192	5	25	18	18	75	G3/8"	77
SIN-HL 100	33093810	100	80	120	11	140	M24	M16x1.5 LH	32	30 x 10	192	5	25	18	18	75	G3/8"	77
SIN-HL 125	33093812	125	95	145	13	166	M30	M16x1.5 LH	40	38 x 12	231	5	31	18	24	93	G1/2"	97
SIN-HL 150	33093815	150	95	170	13	192	M36	M16x1.5 LH	50	48 x 12	237	5	37	18	28	97	G1/2"	97
SIN-HL 175	33093817	175	125	195	13	217	M36	M16x1.5 LH	50	48 x 12	259	5	37	18	28	97	G1/2"	97

SMW-AUTOBLOK тип	R	S	T	U	V1	W	X	Y	Z	p1	площадь поршня	макс. давление	толкать (при 40 атм)	расход масла*	макс. част. вращ.	масса	момент инерции
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	см²	бар	кН	дм³/мин.	об/мин	кг	кг·м²
SIN-HL 85	149.5	47	95	32	10	40	10	62	27	23	49	70	19	1.5	7000	11	0.016
SIN-HL 100	149.5	47	95	32	10	45	10	62	27	23	70	70	28	1.5	7000	11	0.016
SIN-HL 125	181	70	121	40	12	55	10	75	27	37	110	70	44	1.5	6000	18	0.045
SIN-HL 150	183	70	121	40	12	55	10	75	27	41	157	70	62	1.5	6000	23	0.092
SIN-HL 175	205	72	143	52	12	55	10	75	27	41	220	70	88	1.5	5000	30	0.15

* общее при 30 бар и 50 °C

„Пограничный” зажим для тонкостенных деталей



Для легко деформируемых деталей SMW-AUTOBLOK предлагает “пограничный” зажим. Усилие зажима патрона может быть уменьшено с большой величины (при черновой обработке) до малой (при чистовой обработке) без перезажима.



При этом требуются SMW-AUTOBLOK цилиндры с закрытым центром типа SIN-HL и доработка гидросистемы станка. В указанной выше комбинации клиноременная система KNCS-NB/KNCS-NBX позволяет осуществлять управляемое снижение усилия зажима. Деталь остается надежно зажатой в патроне, при этом избыточная нагрузка на деталь может быть устранена.



Результат – круглые детали с минимальной деформацией. “Пограничный” цикл программируется и полностью завершается в течение 2-4 секунд. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим инженерам.