


- широкий диапазон зажима
- отслеживание положения люнета „разжим/зажим“
- каленые рычаги



SMW-AUTOBLOK тип размер		SLU 1	SLU 2	SLU 3	SLU 3.1	SLU 3.2	SLU 4	SLU 5	SLU 5.1	SLU 6
диапазон зажима без скребков	U1	4	8	12	20	50	30	45	85	125
	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
диапазон зажима со скребками (3 шт.)	U1	11	16	16	20	50	30	45	85	125
	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
	A	207	279.5	429	437	455	608	697.5	717.5	944.5
	B	137	195	312	320	335	448	510	530	709
	C	51	70	115	123	138	146	178	198	215
	D	64	85	135	135	135	240	270	270	330
	E	118	170	262	262	262	365	400	400	610/640
	F	132	190	290	290	290	400	440	440	680
	G	55	70	85	85	85	110	145	145	145
	I	33	33	37	37	37	37	37	37	37
	J	26	42	52	52	52	67	83	83	83
	K	20	35	45	45	45	60	75	75	75
ширина роликов	L	12	19	25	25	25	25	29	29	29
диаметр роликов	M	19	35	47	47	47	52	62	62	80
диаметр оси ролика	N	6	21	25	25	25	32	36	36	42
	O	70	84.5	117	117	120	160	187.5	187.5	235.5
	P1	84	102	137	137	137	165	165	165	190
	P2	66	72	90	90	90	102	102	102	115
	P3	66	75	100	100	100	110	110	110	130
	R	50.5	74	119	124	139	172	209	229	290
	S	11	14	18	18	18	23	23	23	27
	T	70	70	100	100	100	144	144	144	158
	V	37	52	85	93	103	128	160	180	175
рабочая поверхность поршня	см²	7	19.6	50	50	50	78	78	78	132
диапазон рабочего давления	бар	6/50	8/70	8/60	8/60	8/60	8/60	8/80	8/80	8/70
макс. усилие зажима на ролик дН	дН	100	450	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
точность повторения	мм	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	800	800	725	725	725	715	600	600	560
масса (прибл.)	кг	6	14	39	40	43	92	152	155	420

SLU люнет (включая комплект цилиндрических роликов)										
размер люнета		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SLU-M ручная смазка	ид. No.	025804	025805	025806	025807	120689	122186	122416	122469	026586
SLU-Z централизованная смазка	ид. No.	025457	025402	025401	025406	120690	122185	122415	122468	026492
SLU-OLD централизованная смазка воздушно-маслянная	ид. No.	027649	027650	027651	027652	120691	122187	122417	122470	027655

тип SLU

♦ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В * **		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
эксцентрики для точной регулировки на рычагах (2 шт. на люнет) ручная/централиз. смазка		-	026120	018437	018437	018437	018444	018450	018450	026595
индуктивный конечный выключатель		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
скребок (3 шт)		026115	026116	026117	026117	026117	026118	026119	026119	026597
подпружиненный скребок		026336	025760	025759	025759	025759	025758	025757	025757	026596
грязесъемник для средних деталей		029795	029796	029797	029797	029797	029798	029799	029799	029800
цилиндрические ролики		017869	016952	016951	016951	016951	016953	018345	018345	026594
ролики для подвижного люнета		016900	017658	018433	018433	018433	018443	019545	019545	121302
ролики синтетического материала ***		024409	029451	023443	023443	023443	023672	023650	023650	по требованию
грязесъемник (2 детали) синтетического ролика среднего рычага		029795	197520	029797	029797	029797	205400	029799	029799	-
ролик каленный		128794	129223	129225	129225	129225	220918	222038	222038	по требованию
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт.		-	-	200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

* При заказе сообщите требуемое напряжение
** Возможно 110В по требованию
*** Внимание: Снижено усилие зажима! Нужное значение указано на ролике.